GANTS

Norme EN 420 : 2003

Champ d'application

Cette norme définit les exigences générales relatives à la conception et à la fabrication, à l'innocuité, au confort et à l'efficacité des gants.

Définition

Un gant est une pièce d'équipement de protection individuelle, protégeant la main ou toute partie de celle-ci contre les risques éventuels. Il peut également couvrir une partie de l'avant-bras et du bras.

Exigences

Des gants doivent offrir le plus haut degré de protection possible dans les conditions prévisibles de leur utilisation finale.

Norme EN 388 : 2003

Protection contre les risques mécaniques :

- Résistance à l'abrasion
- Résistance aux entailles par lame
- Résistance à la déchirure
- Résistance à la perforation

Champ d'application

Cette norme s'applique à tous les types de gants de protection en matière d'agressions physiques et mécaniques résultant d'abrasion, d'entaille par lame, de perforation et de déchirure.

Norme EN 374 : 2003

Protection contre produits chimiques et micro-organismes

Champ d'application

Cette norme spécifie la capacité de gants à protéger leur utilisateur contre les produits chimiques et/ou les micro-organismes.

Définitions

- *Pénétration :*
  La pénétration est le mouvement d'un agent chimique et/ou d'un micro-organisme à travers des matériaux poreux, coutures, trous d'épingle ou autres imperfections présentes dans la matière d'un gant de protection, à une échelle non moléculaire.
- *Perméabilité:*
  Les couches caoutchouc et plastiques des gants ne se comportent pas toujours comme des barrières vis-à-vis des liquides. Parfois, elles peuvent agir comme des éponges, absorbant les liquides et les maintenant contre la peau. Il est dès lors nécessaire de mesurer les temps de pénétration, ou le temps que prend le liquide dangereux pour entrer au contact de la peau.

Norme EN 407 : 2004

Protection contre les risques liés à la chaleur :

- Résistance à la flamme
- Résistance au contact de la chaleur
- Résistance à la chaleur par convection
- Résistance à la chaleur rayonnante
- Résistance aux petites éclaboussures
- Résistance aux éclaboussures importantes

Norme EN 511 : 1994

Protection contre le froid :

- Résistance au froid par convection
- Résistance au contact du froid
- Perméabilité à l'eau

Norme EN 12477 : 2001

Protection contre le soudage manuel de métaux

Champ d'application

Cette norme s'applique à des gants de protection utilisés pour le soudage, la découpe et les procédés d'alliage manuels de métaux.

- Catégorie I : risque minimal
- Catégorie II : risque moyen
- Catégorie III : risque létal ou irréversible

Norme EN 1149

Champ d'application

Les exigences et méthodes de test des matériaux utilisés pour la fabrication de vêtements de protection à dissipation électrostatique (gants), permettant d'éviter les décharges électrostatiques

Cherchez sur MyProductSearch

GANTS ANTI VIBRATIONS (BREVETÉS)

REF **143TA4472**
(anc. : 79/9919-030)
Taille : 8,5

REF **143TA4467**
(anc. : 79/9919-663)
Taille : 9

REF **143TA4473**
(anc. : 79/9919-031)
Taille : 9,5

- Gants avec technologie de prévention CTS (syndrome du canal carpien)
- Épais coussinets protecteurs en gel, avec cuir de chèvre côté paume
- Pour tout travail avec outils vibrants
- Le design de la paume, absorbant les vibrations et les chocs, réduit le SVBM (syndrome des vibrations bras-main)
- Conception sans doigts pour une plus grande mobilité

Norme :
- DIN 420
- DIN 388:2121

GANTS ANTI VIBRATIONS (BREVETÉS)

REF **143TA4474**
(anc. : 79/9919-032)
Taille : 8,5

REF **143TA4468**
(anc. : 79/9919-664)
Taille : 9

REF **143TA4475**
(anc. : 79/9919-033)
Taille : 9,5

- Le design unique de la paume en croûte de cuir épouse mieux les jointures et augmente la protection de l'index
- Rembourrage gel de la paume, absorbant les chocs, 3 mm

Norme :
- EN 420
- EN 388:2222

GANTS DE TRAVAIL

REF **116TA5996**

- Gants jaunes en cuir de porc, renfort palmaire de première qualité
- Cuir fleur de porc
- Cape de sécurité lavable, 70 mm
- Empiècements aux articulations et au poignet
- Dos en coton élastique
- Convient pour transporteurs, manutentionnaires, chauffeurs …
- TU (10)

Norme :

- Cat I
- EN 388:3.1.2.3.

CE

GANTS DE TRAVAIL

REF **143TA4476**
(anc. : 79/9919-034)
Taille : 10

REF **143TA4469**
(anc. : 79/9919-384)
Taille : 11

Applications :

- Chargement et déchargement
- Marquage :
  - Cuir naturel de vache
  - Doublé
  - Dos en coton
- Bout des doigts entièrement en cuir

Norme :

- Cat I
- EN 388:4143

GANTS DE TRAVAIL

REF **143TA8186**
Taille : 8

REF **143TA8187**
Taille : 9

REF **143TA8188**
Taille : 10

Caractéristique :

- Pour manutentions lourdes en conditions sèches
- Gant de style canadien
- Gant avec manchette
- Paume en cuir de vache, doublure en maille
- Dos en coton sergé avec bande de renfort en cuir de vachette 70 mm, doublure en maille
- Élastiquée sur le haut de la main

Avantage :

- Confort
- Le dos et la doublure en fine maille rendent ce gant très confortable
- Élastiquée sur le haut de la main, ce qui accroît le soutien du gant

Résistance :

- La qualité de la croûte de cuir assure une bonne résistance mécanique
- Le fourreau en maille offre une protection pour l'avant-bras
- Le renfort dorsal en croûte de cuir protège les articulations
- Son montage avec manchette assure une grande longévité tout en réduisant le nombre de coutures

Norme :

- Cat II
- EN 388:3122
- EN 420

GANTS D'HIVER

REF **143TA4478**
(anc. : 79/9919-038)
Taille : 10

REF **143TA4470**
(anc. : 79/9919-385)
Taille : 11

Applications :
Travaux mécaniques, de chargement et de déchargement

Norme :
EN 388:4121

GANTS D'HIVER – MANIPULATION D'ÉLÉMENTS FROIDS

REF **143TA6994** – Taille : L = 9
REF **143TA6995** – Taille : XL = 10
REF **143TA6996** – Taille : XXL = 11

Recommandations :
Gants de protection contre le froid

Applications :
- Manipulation de produits frais ou congelés ; travail dans des chambres de congélation
- Manutention générale en milieu froid, travaux d'extérieur, entretien routier
- Logistique : conducteurs et opérateurs de chariot élévateur

Norme :
- Cat II
- EN 420
- EN 388:2231
- EN 511:x2x

Honeywell

GANTS D'HIVER

REF **107TA8084**
- Cat I
- Gants de travail d'hiver doublés de fourrure
- Adaptés pour la construction
- TU (11)

CE

GANTS WORKEASY NOIRS

REF **143TA6973** – Taille : 6
REF **143TA6974** – Taille : 7
REF **143TA6975** – Taille : 8
REF **143TA6976** – Taille : 9
REF **143TA6977** – Taille : 10
REF **143TA6978** – Taille : 11

Recommandations :
Manutentions délicates en milieu sec

Applications :
- Assemblage et composants électriques (semi-conducteurs, microprocesseurs)
- Séparation de petites pièces (électroménager, secteur automobile, boulons et écrous)
- Électronique

Avantages :
- Perspiration et dextérité exceptionnelles
- Sans silicone

Norme :
- Cat II
- EN 420
- EN 388:3121

Honeywell

GANTS DE PROTECTION À LA COUPURE, NOIRS

REF **143TA6979** – Taille : 7
REF **143TA6980** – Taille : 8
REF **143TA6981** – Taille : 9
REF **143TA6982** – Taille : 10

Recommandations :
Manipulation de pièces tranchantes dans des conditions sèches ou légèrement grasses

Applications :
- Assemblage et montage (sous-traitance automobile)
- Manipulation de barres d'acier et de feuilles de métal
- Traitement du papier et du carton (à l'aide de cutters)
- Opérations d'ébavurage dans l'industrie du plastique

Avantages :
- Résistance aux coupures, tout en offrant une prise et une dextérité exceptionnelles
- Le contact rafraîchissant avec Dyneema® apporte une sensation de confort
- Certifié sans silicone, permettant son utilisation pour des activités de peinture

Norme :
- Cat II
- EN 420
- EN 388:4342

Honeywell

GANTS DE PROTECTION FLEXIDYN POLYURÉTHANE

REF **143TA6983** – Taille : 7
REF **143TA6984** – Taille : 8
REF **143TA6985** – Taille : 9
REF **143TA6986** – Taille : 10
REF **143TA6987** – Taille : 11

Recommandations :
Manutention de pièces tranchantes dans des conditions sèches ou grasses

Applications :
- Manipulation de papier, fines feuilles de métal, verre plat, pièces en plastique, outils de découpe et opérations de finition au cutter (Dynaflex)
- Manipulation d'objets embués et glissants, tels que des barres de fer et des tôles

Avantages :
- Excellente protection contre les coupures
- Excellente dextérité
- Le contact rafraîchissant avec Dyneema® apporte une sensation de confort

Caractéristiques :
- Cat II
- EN 420
- EN 388:4543

Honeywell

GANTS MOULANTS ET CONFORTABLES POLYTRIL AIR

REF **143TA6988** – Taille : 6
REF **143TA6989** – Taille : 7
REF **143TA6990** – Taille : 8
REF **143TA6991** – Taille : 9
REF **143TA6992** – Taille : 10
REF **143TA6993** – Taille : 11

Recommandations :
Manutention légère, assemblage en domaine huileux.
Manutention en conditions humides et grasses

Applications :
Travaux d'assemblage, de plomberie, de menuiserie, de construction, secteur automobile, produits « blancs » et « bruns »

Avantages :
- Les gants combinent résistance mécanique et dextérité
- Excellente imperméabilité aux huiles

Norme :
- Cat II
- EN 420
- EN 388:4121

Honeywell

GANTS DE PROTECTION POUR HUILE

REF **143TA7000** – Taille : S
REF **143TA7001** – Taille : M
REF **143TA6997** – Taille : L
REF **143TA6998** – Taille : XL
REF **143TA6999** – Taille : XXL

Applications :
- Assemblage mécanique et sous-traitance (secteur automobile)
- Construction et génie civil
- Pétrochimie

Avantages :
- Nouvelle technologie de répulsion de liquides
- Excellente prise en conditions huileuses

Norme :
- Cat II
- EN 420
- EN 388:4131

Honeywell

GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR

REF **143TA6953** – Taille : 9 (uniquement)

Recommandations :
Manipulation à sec de pièces lourdes, tranchantes et chaudes (jusqu'à 350 °C)

Applications :
- Industrie automobile, équipementiers automobiles
- Industrie du papier
- Produits verriers
- Métallurgie et fonderie
- Industrie du plastique

Avantages :
Les fibres Kevlar associent une bonne résistance aux coupures et une protection thermique

Norme :
- Cat II
- EN 420
- EN 388:134X
- EN 407:X2XXXX

Honeywell

GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR

REF **143TA6967** – Taille : 7
REF **143TA6968** – Taille : 9

Recommandations :
- Manipulation d'objets tranchants et chauds dans un environnement sec
- Protection thermique jusqu'à 350 °C

Applications :
- Industrie automobile, équipementiers automobiles
- Industrie du papier
- Produits verriers
- Métallurgie et fonderie
- Industrie du plastique

Avantages :
- Les fibres Kevlar associent une bonne résistance aux coupures et une protection thermique

Norme :
- Cat II
- EN 420
- EN 388:254X
- EN 407:43XXXX

GANTS DE SOUDAGE

REF **140TA8639**
(anc. : 4/9536-920)

Recommandations :
- Croûte de cuir fin avec côté tanné au chrome, longueur totale 350 mm, doublure intérieure isotherme
- Gants pour applications légères

Norme :
- TU
- Cat I CE

GANTS DE SOUDAGE

REF **143TA4466**
(anc. : 74/9536-920)

Recommandations :
- Cuir d'épaule roux de premier choix, manchon doublé, couture Kevlar
- Convient au soudage MMA, MIG/MAG

Norme :
- EN 388
- EN 407

GANTS DE SOUDAGE MOULANTS, BLEUS

REF **143TA7007** – Taille : 9
REF **143TA7008** – Taille : 10

Recommandations :
Soudage et manutention lourde

Caractéristique :
- Gant à 5 doigts
- Résistants à la chaleur, bleus
- Gant avec manchette, pouce palmé
- Doublure intérieure avec rembourrage coton

Applications :
- Soudage MIG
- Soudage à l'arc
- Manutention lourde

Avantages :
Cuir et piqûre de qualité supérieure, pour une plus grande longévité

Norme :
- Cat II
- EN 420
- EN 388:3132
- EN 407:413X4X
- EN 12477:Type A

Honeywell

GANTS DE SOUDAGE

REF **143TA7009** – Taille : 8
REF **143TA7010** – Taille : 9
REF **143TA7011** – Taille : 10
REF **143TA7012** – Taille : 11

Recommandations :
Soudage et manutention de précision

Caractéristiques :
- Gant en fleur de cuir de vachette
- Coupe US, pouce sans couture, type Crispin
- Coussinet en croûte de cuir

Applications :
- Soudage TIG et MIG
- Soudage MMA
- Manutention de précision

Avantages :
- Cuir et piqûre de qualité supérieure, pour une plus grande longévité
- Cuir très souple

Norme :
- Cat II
- EN 388:2121
- EN 407:41314X

Honeywell

GANTS PVC

REF **143TA4480**
(anc. : 79/9919-657)

Caractéristiques :
- Gants de travail en PVC rouge, avec doublure jersey
- Résistance chimique élevée
- Longueur : 270 mm
- Soutien confortable en tissu
- Très grande longévité d'utilisation
- Résiste aux huiles, produits chimiques et dérivés d'essence
- Le PVC procure une excellente résistance à l'abrasion

Applications :
- Secteur de la construction
- Industrie chimique et pétrochimique
- Plateformes pétrolières
- Raffineries

Norme :
- EN 420:2003 – Exigences générales
- EN 388:2003 – Gants de protection contre risques mécaniques, classe 4.1.2.1.
- EN 374–3:2003 Gants de protection contre produits chimiques et microorganismes – Section 3 : détermination de la résistance à la pénétration de produits chimiques

GANTS PVC

REF **143TA4481**
(anc. : 79/9919-305)
Gants de travail en PVC rouge, avec doublure jersey

GANTS SPÉCIAUX (PRODUITS BOUEUX ET CORROSIFS)

REF **143TA4479**
(anc. : 79/9919-041)
Gants de travail en PVC rouge, avec doublure jersey

Norme :
EN 388:4121

GANTS

REF **143TA7025** – Taille : 6
REF **143TA7026** – Taille : 7
REF **143TA7027** – Taille : 8
REF **143TA7028** – Taille : 9
REF **143TA7029** – Taille : 10
REF **143TA7030** – Taille : 11

Recommandations :
Protection légère contre produits chimiques

Applications :
- Manutention de fruits et légumes, de volaille et de poisson
- Manutention de détergents et de liquides de nettoyage
- Maçonnerie
- Maintenance aéronautique
- Manutention de produits congelés

Avantages :
- Très souples tout en offrant une bonne résistance mécanique
- Dextérité et confort sans pareils pour des produits tricotés/ tissés

Norme :
- Cat II
- EN 388:3131
- EN 374–2

Honeywell

GANTS RÉSISTANTS AUX ACIDES

Usage idéal en cas de besoin d'une protection contre les produits chimiques agressifs

Applications :
Sablage, désinfection, agriculture

Norme :
- EN 388:4121
- EN 374:ABCKL
- EN 420
- Design complexe CE

1

Fig	Longueur	Tailles	Norme	REF
1	267 mm	8	EN 388:4121	106TA9014
		9	EN 374–2:ABCKL	106TA9015
		10	EN 374–3:3263	106TA9016
		11	EN 420:5	106TA9017
2	610 mm	7,5	EN 388:4121	140TA2061
		8,5	EN 374–2:ABCKL	140TA2062
		9,5	EN 374–3:3263	140TA2063
		10,5	EN 420:5	140TA2064

2

CE

GANTS RÉUTILISABLES POUR INDUSTRIE CHIMIQUE

REF 143TA6969 – Taille : 7
REF 143TA6970 – Taille : 8
REF 143TA6971 – Taille : 9
REF 143TA6972 – Taille : 10

Recommandations :
Protection haute performance contre produits chimiques (huiles, détergents, certains solvants)

Applications :
- Dégraissage de métaux (solvants) dans l'industrie automobile et aéronautique
- Usinage de pièces avec utilisation d'huiles de coupe
- Fabrication et application de peintures et de vernis
- Nettoyage de rouleaux d'imprimerie

Avantages :
le nitrile a été choisi pour sa résistance mécanique, sa souplesse et sa résistance à un grand nombre de produits chimiques

Instructions d'entretien :
Ne pas nettoyer cet article, pour lui conserver ses propriétés

Norme :
- Cat III
- EN 407
- EN 388:3101
- EN 374–3:JKL

GANTS

REF **143TA7031** – Taille : 7
REF **143TA7032** – Taille : 8
REF **143TA7033** – Taille : 9
REF **143TA7034** – Taille : 10

Recommandations :
Pour manutention lourde, agriculture, nettoyage industriel, chimie, pétrochimie, construction

Applications :
- Manipulation d'acides et de produits alcalins
- Travaux de laboratoire
- Activités de galvanisation
- Nettoyage avec agents nettoyants à forte concentration
- Industrie alimentaire et des boissons
- Secteur de la construction

Avantages :
- Excellente souplesse à basse température
- Il existe une liste détaillée des permeabilités chimiques
- L'intérieur en coton floqué améliore le confort
- Le latex offre une excellente souplesse et une bonne dextérité
- Bonne prise pour la manipulation de pièces humides

Norme :
- Cat III
- EN 420
- EN 388:4101
- EN 374–3:JKL

GANTS

REF **143TA7021** – Taille : 7
REF **143TA7022** – Taille : 8
REF **143TA7023** – Taille : 9
REF **143TA7024** – Taille : 10

Recommandations :
Protection haute performance contre produits chimiques (huiles, détergents, certains solvants)

Applications :
- Dégraissage de métaux (solvants) dans l'industrie automobile et aéronautique
- Usinage de pièces avec utilisation d'huiles de coupe
- Fabrication et application de peintures et de vernis
- Nettoyage de rouleaux d'imprimerie

Avantages :
le nitrile a été choisi pour sa résistance mécanique, sa souplesse et sa résistance à un grand nombre de produits chimiques

Norme :
- Cat III
- EN 420
- EN 388:4101
- EN 374–3:JKL

Honeywell

GANTS SPÉCIAUX – ISOARC™ ET FIBRES COMPOSITES ALLONGÉES

REF **143TA7002** – Taille : 7
REF **143TA7003** – Taille : 8
REF **143TA7004** – Taille : 9
REF **143TA7005** – Taille : 10
REF **143TA7006** – Taille : 11
Pour des travaux d'électricité sous un voltage maximum de 1000 V

Caractéristiques :
- Ces gants sont conçus pour être résistants à la flamme et offrir une isolation électrique garantie jusqu'à 1000 V (il ne s'agit pas d'un composite)
- Ces gants sont très fins et doux, permettant aux électriciens d'effectuer des travaux de grande précision. Des tests indépendants ont montré comment la couche extérieure de polychloroprène permet une bonne résistance à la flamme, procurant à des électriciens une meilleure protection en cas d'arc électrique

Norme :
- Cat III
- EN 60903–2003
- CEI 903–2002
- IEC 61482–1-2

Honeywell

GANTS

Taille	REF	
Petit	**143TA4482**	(anc. : 79/9919-512)
Moyen	**143TA4483**	(anc. : 79/9919-513)
Large	**143TA4484**	(anc. : 79/9919-514)
Extra large	**143TA4485**	(anc. : 79/9919-515)

- S–M–L : boîte de 100 gants poudrés en latex
- XL : boîte de 90 gants poudrés en latex
- Gants ambidextres pour usage de courte durée
- Latex naturel légèrement poudré
- Pour risques modérés uniquement
- Recommandés pour travaux délicats
- Conviennent pour le contact avec des denrées alimentaires

Norme :
- Cat I
- EN 374–2
- EN 420

GANTS

REF **107TA8079** – M
REF **107TA8080** – L
REF **107TA8081** – XL

- Boîte de 100 gants poudrés en vinyle
- Poudrés pour un enfilage aisé
- Très grande sensibilité
- Couleur naturelle
- Adaptés pour nettoyage, industrie de la pêche, industrie pharmaceutique, peinture …
- Cat I

CE

GANTS

Boîte de 100 gants poudrés en vinyle

REF **143TA7013** – S
REF **143TA7014** – M
REF **143TA7015** – L
REF **143TA7016** – XL

Caractéristiques :

- Gant légèrement poudré, en vinyle
- Bleu translucide
- Usage unique

Recommandations :
Protection des mains et des objets

Usage du produit :

- Industrie agroalimentaire
- Électronique et montages complexes
- Industrie graphique
- Peinture dans l'industrie automobile
- Laboratoires pharmaceutiques
- Pour manipulation de produits chimiques

Avantage :

- Gant jetable confortable, permettant un excellent toucher
- Sa finition texturée procure une meilleure prise
- L'intérieur poudré facilite son enfilement et son retrait
- Le nitrile offre une meilleure résistance mécanique que le latex
- Hygiène : le gant est traité pour éviter le développement de bactéries
- Certifié pour contact avec des denrées alimentaires
- Sa couleur bleue, facile à identifier, le rend apte pour l'industrie agroalimentaire
- Le nitrile est une alternative pour les travailleurs allergiques au latex naturel

Norme :

- Cat II
- EN 420
- EN 374–2
- EN 374–3

Honeywell

MANCHETTES

REF **124TA1730**

- Protection de l'avant-bras
- Résistant aux agents chimiques
- En PVC vert
- Longueur : 381 mm

CE

MANCHETTES

REF **143TA7020**

Ce produit est un accessoire à usage unique, conçu pour une utilisation dans des environnements à risques facilement réversibles

Caractéristiques et avantages :

- Meilleure protection
- Étanche aux liquides

Honeywell

BLEUS DE TRAVAIL JETABLES

REF **143TA6960** – M
REF **143TA6959** – L
REF **143TA6961** – XL
REF **143TA6962** – XXL

Vêtement de protection perspirant à usage unique, conçu pour protéger de la contamination par particules et des éclaboussures de produits chimiques

Caractéristiques :
- Certifié antistatique et anti particules radioactives
- Sans silicone ni latex

Avantages :
Excellentes ergonomie et fermeture : capuchon 3 pièces, conception spéciale de l'entrejambes, rabat extérieur et fermeture-éclair à double glissière

Ergonomie et confort :
- Très léger, pour un confort encore accru
- Excellente perspirance, aussi confortable qu'un T-shirt
- Poignets et chevilles élastiqués
- Capuchon élastiqué en 3 pièces, pour mieux s'ajuster
- Conception de l'entrejambes résistant à la déchirure
- Fermeture éclair à double glissière
- Antistatique

Applications :
- Industrie
- Construction immobilière
- Industrie chimique
- Secteur de l'énergie ou de l'électricité
- Industrie en général
- Nettoyage industriel
- Logistique
- Entretien
- Pétrochimie
- Services
- Épuration de l'eau

Usage du produit :
- Travaux mécaniques
- Entretien sur site
- Nettoyage industriel

Cycle de vie :
À jeter après usage

Restrictions d'utilisation :
- L'utilisateur doit porter ce vêtement en association avec d'autres équipements (chaussures, gants, lunettes, masques …)
- Ne pas utiliser le bleu de travail si le système de fermeture est déficient, si les coutures lâchent ou si tout autre défaut apparaît

Norme :
- Cat III
- EN 1073–2
- EN 1149–5
- EN 13034
- EN 13982–1
- EN 340

Honeywell

BLEUS DE TRAVAIL JETABLES

REF 143TA6963 – L
REF 143TA6964 – XL
REF 143TA6965 – XXL
Vêtement jetable léger, respirant et confortable

Avantage :
Capuchon, poignets et chevilles élastiqués

Applications :
- Hygiène
- Nettoyage
- Industrie alimentaire
- Restauration
- Industrie/laboratoires pharmaceutiques
- Visites d'usine

Sans certificat

Honeywell

TABLIER

REF 143TA6966
Conçu pour protéger les soudeurs contre les grosses éclaboussures de métal fondu Résistant et durable

Caractéristiques et avantages :
- Tablier bicolore en croûte de cuir gris et bleu (réverbérant la chaleur)
- Confortable et résistant : tablier ajustable à l'aide de sangles passant autour de la nuque et de la taille, en 100% coton retardant les effets de la flamme, avec boucle de fermeture en plastique

Caractéristiques :
- Longueur : 1100 mm
- Taille unique internationale

Norme :
- Cat II
- EN 11611–2007

Honeywell

ÉTUI

REF **143TA7070**

- Étui protecteur pour transporter et ranger en sécurité tout type de lunettes de protection
- Étui à fermeture éclair et à insertion directe, avec mousqueton et fixation pour ceinture

Honeywell

ÉTUI

REF **143TA7073**

- Une bonne protection pour vos lunettes !
- Étui rigide à fermeture éclair, avec boucle pour ceinture et crochet mousqueton

Honeywell